

HYDROFLEX 5/20 HYDROFLEX 10 /20



Полимерный разбухающий шнур HYDROFLEX на основе акрила

Описание:

Шнур **HYDROFLEX 5/20 & HYDROFLEX 10/20** на основе акрила, разбухает при контакте с водой

Применение

- Бассейны
- Резервуары с водой
- Очистные сооружения
- Конструкционные швы зданий
- Стыки стены с фундаментом здания
- Герметизация проходов коммуникаций через стены фундамента
- На ПВХ-трубах ввода и вывода в качестве водоотталкивающего фланца,
- Используется для герметизации зон, подверженных воздействию морской воды.

Особенности и преимущества

- Легкий монтаж.
- Универсальное применение
- Набухание происходит в контролируемом состоянии. Не повреждает бетон при разбухании.

☐ Устойчив к воздействию соленой воды и различных химических веществ

Технические данные

Состав	Полимер на основе акрила
Цвет	Синий, красный
Давление воды	50 мвс (5атм)
Разбухание	300% (свободное расширение в воде)
Пропускание воды	Не пропускает
Температура применения	-30°C to +50°C

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистая и сухая. Запрещается монтаж на влажную, покрытую льдом или грязную поверхность. Также нельзя осуществлять монтаж во время дождя.

Монтаж

Отмотайте необходимое количество шнура. Нанесите клей посередине шва и закрепите шнур на поверхности. Соединять шнур необходимо стык-в-стык, без нахлеста. Не применять для деформационных швов.

Упаковка

5 мм х 20 мм - 20 м/упаковка **HYDROFLEX 5/20**

10 мм х 20 мм - 10 м/упаковка **HYDROFLEX 10/20**

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной, не поврежденной упаковке

Хранение

Сухое помещение, от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей.

Ограничения

- После установки, поверхность должна быть защищена от влаги до заливки бетоном
- Не применять для деформационных швов
- Не монтировать при повышенном уровне воды

Состав

Акриловый полимер – 60%

Хлоропреновый каучук – 35%

Добавки – 5%